


スナバ回路用キャパシタ、アクティブフィルタ回路用キャパシタ



| シリーズ名 | 定格電圧 (VDC) | 静電容量 (μF) | 特長 | ページ |
|-------|------------|------------------------|------------|-----|
| AFV | 450、630 | 0.47、1.0、2.2 | 幅狭構造、高調波対策 | 8 |

スナバ回路用キャパシタ



C7NP: 形状A




C7NP: 形状B

| | | | | |
|------|-------|-------------|-----------------|---|
| C7NP | 250 | 0.1~22.0 | 2形状、高絶縁抵抗、低誘電正接 | 9 |
| | 400 | 0.047~10.0 | | |
| | 630 | 0.01~6.8 | | |
| | 1,250 | 0.0047~1.0 | | |
| | 1,600 | 0.001~0.047 | | |




HCP-S



HCPB

| | | | | |
|-------|-------|--------------|---------|----|
| HCP-S | 450 | 0.047~1.0 | 小型汎用タイプ | 10 |
| | 630 | 0.01~2.2 | | |
| | 1,000 | 0.1、0.47、1.0 | | |
| | 1,250 | 0.01~0.47 | | |

| | | | | |
|------|-------|--------------|--------------|----|
| HCPB | 1,250 | 0.0047~0.013 | 絶縁被覆電線仕様、高周波 | 11 |
|------|-------|--------------|--------------|----|



C1NP



CF99

| | | | | |
|------|-------|-----------|-------------------|----|
| C1NP | 250 | 2.2~12.0 | テープラップ構造、小型大容量タイプ | 12 |
| | 400 | 1.2~4.7 | | |
| | 630 | 0.82~3.30 | | |
| | 1,250 | 1.0~4.7 | | |




CF78

| | | | | |
|------|-----|----------|--------------|----|
| CF99 | 630 | 0.47~8.2 | 絶縁被覆電線仕様、大容量 | 13 |
| CF78 | 630 | 2.2 | 端子板直結タイプ | |

共振回路用キャパシタ



HRC




HHC

| | | | | |
|-----|-----------|-----------|------------|----|
| HRC | 630、1,250 | 0.001~0.1 | 高周波・大電流に最適 | 14 |
|-----|-----------|-----------|------------|----|

| | | | | |
|-----|-------|-------------|------------------|----|
| HHC | 400 | 0.033~0.22 | 105°C 小型、高周波・大電流 | 15 |
| | 630 | 0.01~0.22 | | |
| | 1,250 | 0.001~0.033 | | |

アクティブフィルタ回路 (PFC回路) 用キャパシタ




AFC



AFP

| | | | | |
|-----|-----|----------|------------------|----|
| AFC | 450 | 0.47~4.7 | 105°C 小型、高周波・大電流 | 16 |
|-----|-----|----------|------------------|----|

| | | | | |
|-----|---------|---------|------------------|----|
| AFP | 450、630 | 0.1~2.2 | 100°C 小型、高周波・大電流 | 17 |
|-----|---------|---------|------------------|----|



HCE-S

| | | | | |
|-------|-----|----------|---------------|----|
| HCE-S | 450 | 0.22~2.2 | 105°C 高周波・大電流 | 18 |
| | 630 | 0.1~2.2 | | |

カスタムスナバ

標準タイプにない定格電圧、静電容量など、各種ご要望に対応いたします。

19