RoHS
2011/65/EU

スパークキラー

RE SERIES

SPARK KILLER

OKAYA

特　長

●主要国対応の安全規格取得
UL、cUL、CSA、VDE、SEMKO、NEMKO、FIMKO、DEMKO、ESTI

●小型化設計（弊社従来品比　−30%）

●高周波特性の良い、ポリプロピレンフィルムを誘電体に採用

用　途

●全世界対応の自動化機器、事務機器等の電源雑音防止及び接点保護

安全規格		File No. ※
UL	:UL60384-14	E47474
cUL	:CSA E60384-14	E47474
CSA	:CAN/CSA-E60384-14	037404_0_000 104926_0_000
VDE	:IEC/EN 60384-14	40024027
ESTI	:IEC/EN 60384-14	22.0635
SEMKO	:IEC/EN 60384-14	SE-S-2100826
NEMKO	:IEC/EN 60384-14	P16221219/A1
FIMKO	:IEC/EN 60384-14	FI/41123
DEMKO	:IEC/EN 60384-14	D-05320-A3
CQC	:GB/T6346.14-2015	CQC04001011633

※ File No.は改定されている場合がありますので、認定書をご要望の際はお問合わせください。

●外形寸法



単位：mm



●型名構成

R	E	1	2	0	□	□	□
シリーズ名		抵抗値			静電容量		

01	0.01μF
033	0.033μF
1	0.1μF
2	0.2μF

●回路図

定格電圧 275Vac

安全規格	クラス	型　名	静電容量 μF±20%	抵抗値 Ω±30%	外形寸法（mm） W	H	T	F	d	重畳パルス条件（最大） 尖頭値	パルス幅	繰返し周波数	パルス幅×周波数	最高印加電圧	試験電圧	絶縁抵抗
	X2	RE12001	0.01	120(1/4W)	16.0	13.5	6.0	14.0	0.6±0.05	800V max.	50msec max.	120Hz max.	1.5max.	1,200V	端子間 1,000Vac 50/60Hz 60sec 端子・ケース間 2,000Vac 50/60Hz 60sec	端子間 15,000MΩmin. 端子・ケース間 100,000MΩmin. (at 100Vdc)
		RE120033	0.033										1.0max.			
		RE1201	0.1		17.0	15.5	8.0	15.0					0.45max.			
		RE1202	0.2	120(1/2W)	24.5	17.0	8.5	22.5	0.8±0.07				0.15max.			

使用温度範囲：−40～+100°C

● 記載内容は予告なく変更する場合があります。ご注文、ご使用の際は仕様書でご確認ください。