

Electric Double Layer Capacitor

# 電気二重層キャパシタ

モジュール



## Electric Double Layer Capacitor

#### 標準モジュール


#### 【仕様】


	12V系モジュール	48V系モジュール
定格電圧	16.2 V	54 V
静電容量	150 F	45 F
エネルギー貯蔵容量	6 Wh typ.	20 Wh typ.

※定格電圧はご要望に応じて対応可能。

#### 【外形寸法】

12V系モジュール






#### セル【HBA901】

#### 【仕様】

定格電圧	2.7 V
静電容量	900 F -0/+20%
内部抵抗(DCIR)	≤1.4 mΩ (typ. 1.2 mΩ)
カテゴリ温度範囲	-30 ∼ +70 ℃
エネルギー貯蔵容量	1 Wh typ.
質量	182 g ±5 g

【外形寸法】



※仕様は参考例です。詳細はお問い合わせください。

## ◆ OKAYA 岡谷電機産業株式会社

#### http://www.okayaelec.co.jp

| 大阪営業所 | 158-8543東京都世田谷区等々力6-16-9 | TEL 03-4544-7000 | FAX 03-4544-7007 | FAX 03-4544-7007 | FAX 03-4544-7007 | FAX 03-4544-7055 | FAX 03-4544-

### 製造元: TOCキャパシタ株式会社

〒394-0001 長野県岡谷市今井1525 TEL(0266)75-5788 FAX(0266)75-5805

- ●本製品の外観および仕様は品質改善のため、予告なく変更することがあります。
- ご注文の際は、個別仕様書にてご確認ください。 ●これら「製品」は航空宇宙機器、海底ケーブル、原子力反応制御機器、生命維持装置、
- ○は15日 梁田川は加呈丁田候高、中広ノーノル、原丁刀及心が呼吸高、土申継行委員、 自動車や輸送機器および交通管制システムのような最終製品にご使用の場合は、 お問い合わせ願います。

### 安全に関するご注意

■ご使用の際は、必ず個別の技術資料もしくは納入仕様書・ 取扱説明書等をよくお読みの上、正しくお使いください。