



特長


- データ信号回線、制御回線用SPD
- JIS C 5381-21 準拠 カテゴリC2/D1 対応
- インパルス電流耐量
カテゴリC2: 8/20 μ s-5kA
カテゴリD1: 10/350 μ s-2.5kA
- 従来のR・S・M-RLよりインパルス電流寿命が長く、かつ、インパルス電流耐量が高い特性を有する

用途


- 通信信号回線を有するデータ処理機器・制御機器
- LED調光制御機器
- 火災報知器システム
- 監視カメラ
- 屋外表示機器



● 回路図



● 外形寸法



単位: mm

電气的特性

型名		R・S・M-5GL3	R・S・M-12GL3	R・S・M-24GL3	R・S・M-48GL3	
定格電圧	①, ②- \perp	—	DC5.0V	DC12.0V	DC24.0V	DC48.0V
最大連続使用電圧	①, ②- \perp	—	DC6.63V	DC14.5V	DC26.8V	DC55.1V
定格電流	①-③-④-②	—	3A			
制限電圧 (代表値) 1.2/50 μ s-8/20 μ s, 10kV-5kA	③, ④- \perp	—	30V	60V	70V	100V
インパルス電流耐量	①, ②- \perp	カテゴリC2	8/20 μ s-5kA, 正逆各5回			
		カテゴリD1	10/350 μ s-2.5kA, 正逆各1回			
インパルス電流寿命	①, ②- \perp	カテゴリC3(B1/B3)	10/1,000 μ s-100A, 300回			
		カテゴリB2	5/300 μ s(10/700 μ s)-100A, 300回			
		カテゴリC1	8/20 μ s-500A, 300回			

使用温度範囲: -20~+60°C